

平成 23 年 8 月 1 日

お客様各位

神島化学工業株式会社

「防水シート」・「遮熱防水シート」のご使用上の注意について

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて今般、防蟻・防腐処理された通気胴縁を使用した場合、その胴縁が外壁工事途中に雨水にさらされると、防蟻・防腐剤が溶け出して透湿防水シートの防水性能を低下させ、雨水が透湿防水シートの裏面側にまわる恐れがあることが判明しました。

お客様各位におかれましては当面、次のようにご対応頂きたく、お願い申し上げます。

1. 弊社 16mm 厚以上の窯業外装材の場合、「通気金具工法」を採用して頂く。
2. 防蟻・防腐処理を要する場合、防蟻・防腐処理された通気胴縁と同程度の防蟻・防腐性を有するとされている無処理の樹種※（ひのきやひば等）の胴縁を使用して頂く。
3. やむを得ず防蟻・防腐処理済み通気胴縁を使用される場合には、工事中、雨水にさらされないように、外壁工事を速やかに行っていただくか、適宜養生をして頂く。

お客様各位におかれましては、諸事情ご賢察のうえ、ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

なお、本件についてのお問い合わせは、下記窓口にて承ります。

敬具

記

【問い合わせ窓口】

神島化学工業株式会社 建材技術グループ 商品開発

TEL 0875-83-3155 FAX 0875-83-7040

受付時間…月～金 9：00～17：00

（土・日・祝日・GW・お盆・年末年始は受付しておりません。）

以上

※詳細は住宅金融支援機構などの関係機関へお問い合わせください。